

Ausschreibungstext für die Feuchtraumwannenleuchte: 7114s.3640.PC.80

Multifunktionale Feuchtraumwannenleuchte in modernem Design, Gehäuse aus Polycarbonat, lichtgrau. Optisches System: Opale Abdeckung aus einem UV-beständigen Kunststoff, mit direkt strahlender Lichtverteilung. Anbaumontage an Wand oder Decke.

Bemessungsleistung von 36 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 4150 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 50.000 h (L80 B10), 5 Jahre Garantie. Außenmaße 1500 x 99 x 72 mm. Schutzart IP65 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK08 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +45,00 °C. Gewicht 3,6 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: 7114s.3640.PC.80

Maße: 1500 x 99 x 72 mm

Wattage: 36 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Lichtleistung: 4150 Lumen

Farbtemperatur: 4000K

Farbwiedergabeindex: CRI>80