

Ausschreibungstext für die runde Anbauleuchte Bauform AB40Ha.2584.Oi.D0S1

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform als Anbauleuchte, pulverbeschichtet Silber (RAL 9006), Opale Abdeckung, direkt/indirekt strahlend.

Bemessungsleistung von 25 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom 3352 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 345 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart nach IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse nach I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 2,8 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: AB40Ha.2584.Oi.D0S1
Maße: 345 x 77 mm
Wattage: 25 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 3352 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80

Zieglerstraße 19
D-33161 Hövelhof

Mail: info@argon-lighting.de
Tel: +49 (0) 5257 - 98890-0