

Ausschreibungstext für die runde Anbauleuchte Bauform AB40Ha.3883.Oi.S0R1

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform als Anbauleuchte, pulverbeschichtet nach RAL, Opale Abdeckung, direkt/indirekt strahlend.

Bemessungsleistung von 38 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 4165 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 444 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart nach IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse nach I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 4,3 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: AB40Ha.3883.Oi.S0R1
Maße: 444 x 77 mm
Wattage: 38 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 4165 Lumen
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80

Zieglerstraße 19
D-33161 Hövelhof

Mail: info@argon-lighting.de
Tel: +49 (0) 5257 - 98890-0