

## **Ausschreibungstext für die runde Pendelleuchte Bauform AB40Ha.4684.Oi.D4B1**

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform als Pendelleuchte, pulverbeschichtet Schwarz (RAL 9005), opale Abdeckung, direkt/indirekt strahlend. Höhenverstellbare Pendelaufhängungen und 5-adrige transparente Zuleitung inklusive. Standardlänge der Zuleitung und Pendelaufhängungen 1500mm.

Bemessungsleistung von 46 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom 5245 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 555 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 6,6 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: AB40Ha.4684.Oi.D4B1  
Maße: 555 x 77 mm  
Wattage: 46 Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI  
Lichtleistung: 5245 Lumen  
Farbtemperatur: 4000 K  
Farbwiedergabeindex: CRI>80  
Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend

Zieglerstraße 19  
D-33161 Hövelhof

Mail: [info@argon-lighting.de](mailto:info@argon-lighting.de)  
Tel: +49 (0) 5257 - 98890-0