

Ausschreibungstext für die Pendelleuchte AB40Ha.5383.Oi.S4R1

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform, pulverbeschichtet nach RAL mit opaler Abdeckung. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend.

Bemessungsleistung von 53 Watt mit LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 6033 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Mittlere Bemessungslebensdauer 70.000 h (L80 B10), 5 Jahre Garantie.

Durchmesser 555 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP40, Schutzklasse nach (DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 6,6 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: AB40Ha.5383.Oi.S4R1

Montageart: Pendelleuchte

Maße: 555 x 77 mm

Wattage: 53 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Bemessungslichtstrom: 6033 Lumen

Lichtverteilung: direkt/indirekt

Farbtemperatur: 3000 K

Farbwiedergabeindex: CRI>80

Gewicht 6,6 kg.