

## **Ausschreibungstext für die runde Anbauleuchte Bauform AB40Ha.7283.Oi.S0R1**

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform als Anbauleuchte, pulverbeschichtet nach RAL, opale Abdeckung, direkt/indirekt strahlend.

Bemessungsleistung von 72 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 8269 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 858 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart nach IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse nach I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 16 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: AB40Ha.7283.Oi.S0R1  
Maße: 858 x 77 mm  
Wattage: 72 Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar  
Lichtleistung: 8269 Lumen  
Farbtemperatur: 3000 K  
Farbwiedergabeindex: CRI>80

Zieglerstraße 19  
D-33161 Hövelhof

Mail: [info@argon-lighting.de](mailto:info@argon-lighting.de)  
Tel: +49 (0) 5257 - 98890-0