

Ausschreibungstext für die runde Pendelleuchte Bauform AB40Ha.7284.Oi.S4S1

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform als Pendelleuchte, pulverbeschichtet Silber (RAL 9006), opale Abdeckung, direkt/indirekt strahlend. Höhenverstellbare Pendelaufhängungen und 3-adrige transparente Zuleitung inklusive. Standardlänge der Zuleitung und Pendelaufhängungen 1500mm.

Bemessungsleistung von 72 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 8613 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 858 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 16 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: AB40Ha.7284.Oi.S4S1
Maße: 858 x 77 mm
Wattage: 72 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 8613 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend

Zieglerstraße 19
D-33161 Hövelhof

Mail: info@argon-lighting.de
Tel: +49 (0) 5257 - 98890-0