

Ausschreibungstext für die runde Anbauleuchte Bauform AB40a.1483.O.S0B1

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform als Anbauleuchte, pulverbeschichtet Schwarz (RAL 9005), Opale Abdeckung, direkt strahlend.

Bemessungsleistung von 14 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 1894 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 345 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart nach IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse nach I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 2,8 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: AB40a.1483.O.S0B1

Maße: 345 x 77 mm

Wattage: 14 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Lichtleistung: 1894 Lumen

Farbtemperatur: 3000 K

Farbwiedergabeindex: CRI>80