

Web: www.argon-lighting.de

Mail: info@argon-lighting.de

Tel: +49 (0) 5257 - 98890-0

Ausschreibungstext für die runde Anbauleuchte Bauform AB40a.2383.O.COS1

Hochwertige Aluminiumprofilleuchte in runder Bauform als Anbauleuchte, pulverbeschichtet Silber (RAL 9006), Opale Abdeckung, direkt strahlend.

Bemessungsleistung von 23 Watt. LED Betriebsgerät Casambi. Bemessungslichtstrom 2738 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 444 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart nach IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse nach I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 4,3 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH Artikelnummer: AB40a.2383.O.C0S1

Maße: 444 x 77 mm Wattage: 23 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät Casambi

Lichtleistung: 2738 Lumen Farbtemperatur: 3000 K Farbwiedergabeindex: CRI>80