

Ausschreibungstext für die Aufbauleuchte AB40a.2684.Oi.S0W1

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform, pulverbeschichtet Weiß (RAL 9003) mit opaler Abdeckung. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend.

Bemessungsleistung von 26 Watt mit LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 3224 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Mittlere Bemessungslebensdauer 70.000 h (L80 B10), 5 Jahre Garantie.

Durchmesser 444 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP40, Schutzklasse nach (DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 4,3 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: AB40a.2684.Oi.S0W1

Montageart: Aufbauleuchte

Maße: 444 x 77 mm

Wattage: 26 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Bemessungslichtstrom: 3224 Lumen

Lichtverteilung: direkt/indirekt

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabeindex: CRI>80

Gewicht 4,3 kg.