

Web: www.argon-lighting.de

Mail: info@argon-lighting.de

Tel: +49 (0) 5257 - 98890-0

Ausschreibungstext für die runde Anbauleuchte Bauform AB40a.3183.O.D0B1

Hochwertige Aluminiumprofilleuchte in runder Bauform als Anbauleuchte, pulverbeschichtet Schwarz (RAL 9005), opale Abdeckung, direkt strahlend.

Bemessungsleistung von 31 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom 3524 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 555 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart nach IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse nach I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 6,6 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH Artikelnummer: AB40a.3183.O.D0B1

Maße: 555 x 77 mm Wattage: 31 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Lichtleistung: 3524 Lumen Farbtemperatur: 3000 K Farbwiedergabeindex: CRI>80