

Ausschreibungstext für die runde Pendelleuchte Bauform AB40a.3183.O.S4B1

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform als Pendelleuchte, pulverbeschichtet Schwarz (RAL 9005), opale Abdeckung, direkt strahlend. Höhenverstellbare Pendelaufhängungen und 3-adrige transparente Zuleitung inklusive. Standardlänge der Zuleitung und Pendelaufhängungen 1500mm.

Bemessungsleistung von 31 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 3524 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 555 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 6,6 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: AB40a.3183.O.S4B1
Maße: 555 x 77 mm
Wattage: 31 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 3524 Lumen
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtverteilung: direkt strahlend