

Ausschreibungstext für die runde Pendelleuchte Bauform AB40a.3184.Oi.S4B1

Hochwertige Aluminiumprofilleuchte in runder Bauform als Pendelleuchte, pulverbeschichtet Schwarz (RAL 9005), Opale Abdeckung, direkt/indirekt strahlend. Höhenverstellbare Pendelaufhängungen und 3-adrige transparente Zuleitung inklusive. Standarlänge der Zuleitung und Pendelaufhängungen 1500mm.

Bemessungsleistung von 31 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 3224 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 444 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 4,3 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH Artikelnummer: AB40a.3184.Oi.S4B1

Maße: 444 x 77 mm Wattage: 31 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Lichtleistung: 3224 Lumen Farbtemperatur: 4000 K Farbwiedergabeindex: CRI>80

Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend

argon lighting GmbH Web: www.argon-lighting.de

Zieglerstraße 19 D-33161 Hövelhof Mail: <u>info@argon-lighting.de</u> Tel: +49 (0) 5257 - 98890-0