

Ausschreibungstext für die runde Anbauleuchte Bauform AB40a.3484.Oi.S0S1

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform als Anbauleuchte, pulverbeschichtet Silber (RAL 9006), opale Abdeckung, direkt/indirekt strahlend.

Bemessungsleistung von 34 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 4026 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 555 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart nach IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse nach I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 6,6 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: AB40a.3484.Oi.S0S1

Maße: 555 x 77 mm

Wattage: 34 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Lichtleistung: 4026 Lumen

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabeindex: CRI>80