

Ausschreibungstext für die Pendelleuchte AB40a.4883.Oi.D4S1

Hochwertige Aluminiumprofilleuchte in runder Bauform, pulverbeschichtet Silbergrau (RAL 9006) mit opaler Abdeckung. Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend.

Bemessungsleistung von 48 Watt mit LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von 6316 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Mittlere Bemessungslebensdauer 70.000 h (L80 B10), 5 Jahre Garantie.

Durchmesser 858 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP40, Schutzklasse nach (DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 16 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: AB40a.4883.Oi.D4S1

Montageart: Pendelleuchte

Maße: 858 x 77 mm

Wattage: 48 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Bemessungslichtstrom: 6316 Lumen

Lichtverteilung: direkt/indirekt

Farbtemperatur: 3000 K

Farbwiedergabeindex: CRI>80

Gewicht 16 kg.