

Ausschreibungstext für die runde Pendelleuchte Bauform AB40a.983.O.D4R1

Hochwertige Aluminiumprofileuchte in runder Bauform als Pendelleuchte, pulverbeschichtet nach RAL, opale Abdeckung, direkt strahlend. Höhenverstellbare Pendelaufhängungen und 5-adrige transparente Zuleitung inklusive. Standardlänge der Zuleitung und Pendelaufhängungen 1500mm.

Bemessungsleistung von 9 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom 1069 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 70.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 252 mm und Leuchtenhöhe 77 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +25° C. Gewicht 1,6 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: AB40a.983.O.D4R1

Maße: 252 x 77 mm

Wattage: 9 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Lichtleistung: 1069 Lumen

Farbtemperatur: 3000 K

Farbwiedergabeindex: CRI>80

Lichtverteilung: direkt strahlend