

Ausschreibungstext für die Aufbau-/Wandleuchte AB48Ma.MW8C.M.D0W5

Hochwertige Aufbau-/Wandleuchte in runder Bauform, Stahlblech, pulverbeschichtet, Weiß (RAL 9003). Niedrige Aufbauhöhe. Treiber im Leuchtengehäuse verbaut. Mikroprismatische Abdeckung, Blendungsbegrenzung UGR<19, mit breiter und homogener Lichtaustrittsfläche. Lichtfarbe an der Leuchte zwischen 3000 und 4000 Kelvin umschaltbar.

Bemessungsleistung zwischen 11-23 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom 1257-2767 Lumen. Farbtemperatur 3000/4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<4. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße Ø 350x43 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP54 (raums.), Schutzklasse I nach (DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK03 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +45,00 C°, Gewicht 2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: AB48Ma.MW8C.M.D0W5
Maße: 350x43mm
Wattage: 11-23 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 1257-2767 Lumen
Farbtemperatur: 3000/4000 Kelvin
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtverteilung: direkt strahlend