

Ausschreibungstext für die Anbauleuchten: AB50Ma.MW84.OP.S0W5

argon Aufbauleuchte in einem ansprechendem Design mit abgerundeten Kanten. Semiopale Polycarbonatabdeckung, schlagzäh und UV-stabilisiert. Geräteträger aus Stahlblech, Weiß (RAL 9003). Direkt strahlende Lichtstärkeverteilung.

Aufbau-/Pendelmontage, Pendelzubehör separat zu bestellen.

Anschluss für interne Durchgangsverdrahtung vorhanden, Kabelführung auf der Rückseite der Leuchte.

Bemessungsleistung von 17-26 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 2410-3610 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 50.000 h (L90 B10) / 165.000 h (L70 B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 1160 x 109 x 85 mm. Schutzart (nach DIN EN 60529) IP54, Schutzklasse (nach DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK10 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -25,00 bis +35,00 °C. Gewicht 2,8 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: AB50Ma.MW84.OP.S0W5
Maße: 1160 x 109 x 85 mm
Wattage: 17-26 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 2410-3610 Lumen
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80