

Ausschreibungstext für die Aufbauleuchte AB60Ma.MW8C.M.S0W5

Hochwertige Aufbauleuchte in eckiger Bauform, Stahlblech, pulverbeschichtet, Weiß (RAL 9003). Niedrige Aufbauhöhe. Treiber im Leuchtengehäuse verbaut. Mikroprismatische Abdeckung, Blendungsbegrenzung UGR<19, mit breiter und homogener Lichtaustrittsfläche. Lichtfarbe an der Leuchte zwischen 3000 und 4000 Kelvin umschaltbar.

Bemessungsleistung von 35 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 4200 Lumen. Farbtemperatur 3000/4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<4. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 625x625x43 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP54 (raums.), Schutzklasse I nach (DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK03 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +45,00 °C, Gewicht 4,5 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: AB60Ma.MW8C.M.S0W5
Maße: 625x625x43mm
Wattage: 35 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 4200 Lumen
Farbtemperatur: 3000/4000 Kelvin
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Lichtverteilung: direkt strahlend