

Ausschreibungstext für das Einbaudownlight: DD20La.MH94.W.D1W5

Hochwertiges rundes LED-Einbaudownlight, mit dekorativem Acrylzyylinder, oberflächensatiniert, für eine angenehme Lichtcorona.

Pulverbeschichteter Aluminiumring, Weiß (RAL 9016), Reflektor facettiert weiß. Werkzeugloser Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen durch Schnellmontagefedern. Geeignet für Deckenausschnitte von 200-210 mm.

Bemessungsleistung von 20-40 Watt durch DIP-Schalter am Treiber einstellbar. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von 2609-4750 Lumen. Ausstrahlwinkel 36° breitstrahlend.

Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>90 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<19. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000 h (L90 B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 228 mm und Leuchtenhöhe 119 mm. Geeignet für einen Deckenausschnitt von 200-210 mm und einer Deckenstärke von bis zu 25 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP54, Schutzklasse nach (DIN EN 61140) II und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +45 °C. Gewicht 1,4 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: DD20La.MH94.W.D1W5

Maße: 228 x 119 mm

Deckenausschnitt: 200-210 mm

Wattage: 20-40 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Lichtleistung: 2609-4750 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>90