

### **Ausschreibungstext für das Einbaudownlight: DD20Ma.MW94.W.D1W5**

Hochwertiges rundes LED-Einbaudownlight, mit dekorativem Acrylzylinder, oberflächensatiniert, für eine angenehme Lichtcorona.

Pulverbeschichteter Aluminiumring, Weiß (RAL 9016), Reflektor facettiert weiß. Werkzeugloser Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen durch Schnellmontagefedern. Geeignet für Deckenausschnitte von 150-165 mm.

Bemessungsleistung von 12-25 Watt durch DIP-Schalter am Treiber einstellbar. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von 1257-2598 Lumen. Ausstrahlwinkel 36° breitstrahlend.

Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>90 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<19. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000 h (L90 B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 172 mm und Leuchtenhöhe 110 mm. Geeignet für einen Deckenausschnitt von 150-165 mm und einer Deckenstärke von bis zu 25 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP54, Schutzklasse nach (DIN EN 61140) II und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +45 °C. Gewicht 1 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: DD20Ma.MW94.W.D1W5

Maße: 172 x 110 mm

Deckenausschnitt: 150-165 mm

Wattage: 12-25 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Lichtleistung: 1257-2598 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>90