

### Ausschreibungstext für das Einbaudownlight: DD20Sa.MW94.W.D1W5

Hochwertiges rundes LED-Einbaudownlight, mit dekorativem Acrylzylinder, oberflächensatiniert, für eine angenehme Lichtcorona.

Pulverbeschichteter Aluminiumring, Weiß (RAL 9016), Reflektor facettiert weiß. Werkzeugloser Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen durch Schnellmontagefedern. Geeignet für Deckenausschnitte von 90-95 mm.

Bemessungsleistung von 6-14 Watt durch DIP-Schalter am Treiber einstellbar. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von 655-1570 Lumen. Ausstrahlwinkel 36° breitstrahlend.

Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>90 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<19. Mittlere Bemessungslaufzeit 50.000 h (L90 B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 110 mm und Leuchtenhöhe 74 mm. Geeignet für einen Deckenausschnitt von 90-95 mm und einer Deckenstärke von bis zu 25 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP54, Schutzklasse nach (DIN EN 61140) II und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +45 °C. Gewicht 0,6 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: DD20Sa.MW94.W.D1W5

Maße: 110 x 74 mm

Deckenausschnitt: 90-95 mm

Wattage: 6-14 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Lichtleistung: 655-1570 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>90