

## **Ausschreibungstext für das Einbaudownlight: DO14Sa.13CW.O.S1W5**

Rundes, flaches LED-Einbaudownlight aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss in Weiß (RAL 9016). Deckenbündige, opale Abdeckung mit einem Ausstrahlwinkel von 100°. Werkzeugloser Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen durch Schnellmontagefedern.

Bemessungsleistung von 13W. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom 1220 lm. Umstellbare Lichtfarbe auf 3000K /4000K oder 5700K, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 50.000h (L70 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 110 mm und Leuchtenhöhe 30 mm. Geeignet für einen Deckenausschnitt von 90-95 mm. Schutzart IP44 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0° bis +45° C. Gewicht 0,8 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: DO14Sa.13CW.O.S1W5  
Maße: 110 x 30 mm  
Deckenausschnitt: 90-95 mm  
Bemessungsleistung: 13Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar  
Bemessungslichtstrom : 1220 Lumen  
Farbwiedergabeindex: CRI>80