

Ausschreibungstext für das Einbaudownlight: DO20La.MW93.WB.D1S5

Hochwertiges rundes LED-Einbaudownlight. Pulverbeschichteter Aluminiumring, Silber (RAL 9006). facetiert. Werkzeugloser Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen durch Schnellmontagefedern. Geeignet für Deckenausschnitte von 200-210 mm. Deckenausschnitt erweiterbar durch Erweiterungsring.

Bemessungsleistung von 12-25 Watt durch DIP-Schalter am Treiber einstellbar. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von 1545-31194 Lumen. Ausstrahlwinkel 60° breitstrahlend. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>90 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<19. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000 h (L90 B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 228 mm und Leuchtenhöhe 99 mm. Geeignet für einen Deckenausschnitt von 200-210 mm und einer Deckenstärke von bis zu 25 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP54, Schutzklasse nach (DIN EN 61140) II und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20° bis +45° C. Gewicht 1,1 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: DO20La.MW93.WB.D1S5
Maße: 228 x 99 mm
Deckenausschnitt: 200-210 mm
Wattage: 12-25Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 1545-31194 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>90