

Ausschreibungstext für das Einbaudownlight: DO20Ma.MW94.WT.D1W5

Hochwertiges rundes LED-Einbaudownlight. Pulverbeschichteter Aluminiumring, Weiß (RAL 9016) Weißer Reflektor facettiert. Werkzeugloser Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen durch Schnellmontagefedern. Geeignet für Deckenausschnitte von 150-165 mm. Deckenausschnitt erweiterbar durch Erweiterungsring.

Bemessungsleistung von 12-25 Watt durch DIP-Schalter am Treiber einstellbar. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von 1400-2894 Lumen. Ausstrahlwinkel 24° tiefstrahlend. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>90 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<19. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000 h (L90 B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 172 mm und Leuchtenhöhe 90 mm. Geeignet für einen Deckenausschnitt von 150-165 mm und einer Deckenstärke von bis zu 25 mm. Schutzart nach (DIN EN 60529) IP54, Schutzklasse nach (DIN EN 61140) II und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20° bis +45° C. Gewicht 0,7 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: DO20Ma.MW94.WT.D1W5
Maße: 172 x 90 mm
Deckenausschnitt: 150-165 mm
Wattage: 12-25Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 1400-2894 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>90

Zieglerstraße 19
D-33161 Hövelhof

Mail: info@argon-lighting.de
Tel: +49 (0) 5257 - 98890-0