

Ausschreibungstext für die Opalglasleuchte: DO40Ma.33CW.OW.D1W4

Hochwertige moderne Opalglasleuchte, geeignet zur Wand- und Deckenmontage. Runde opale Abdeckung aus einem dreischichtigem triplex Opalglas in zylindrischer Form. Montageplatte aus Stahlblech, weiß (RAL 9003). Werkzeuglose Befestigung der Abdeckung über einen Klappfederverschluss.

Leuchte kann mit optionalem Aufhänageset abgependelt werden.

Bemessungsleistung von 33 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von 3345 Lumen. Homogen ausgeleuchtet, Ausstrahlwinkel 90°.

Farbtemperatur 3000/4000/5700 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 50.000h (L70 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 228 mm und Leuchtenhöhe 63 mm. Schutzart IP54 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von 0,00 bis +45,00 C°. Gewicht 0,65 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: DO40Ma.33CW.OW.D1W4

Maße: 228 x 63 mm

Farbtemperatur: 3000/4000/5700 K

Bemessungsleistung: 33Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Bemessungslichtstrom: 3345 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>80