

Ausschreibungstext für das Einbaudownlight DO90a.894.AF.P1W6

Rundes, schwenkbares LED-Einbaudownlight aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Abdeckring Weiß (RAL 9003). Facettierter Aluminiumreflektor mit einem Ausstrahlwinkel von 36°. Werkzeugloser Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen durch Schnellmontagefedern. Bemessungsleistung von 8W. Das LED-Betriebsgerät ist dimmbar (TRIAC). Bemessungslichtstrom 815 lm.

Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>90 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 30.000h (L70 / B20), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 78 mm und Leuchtenhöhe 34 mm. Geeignet für einen Deckenausschnitt von 68 – 72 mm.

Schutzart IP65 (nach DIN EN 60529) , Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20° bis +45° C. Gewicht 0,25 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: DO90a.894.AF.P1W6

Maße: 78 x 34 mm

Deckenausschnitt: 68 - 72 mm

Wattage: 8 Watt

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät dimmbar (TRIAC)

Lichtleistung: 815 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>90