

## Ausschreibungstext für das Einbaudownlight DO95a.7CW.AF.P1O4

Multifunktionales rundes LED-Einbaudownlight.

Die fünf unterschiedlichen separat erhältlichen Dekoringe können, durch einen Magnetverschluss, werkzeuglos (auch im eingebauten Zustand) gewechselt werden. Facettierter Aluminiumreflektor mit einem verstellbaren Ausstrahlwinkel von 36° oder 60°. Werkzeugloser Deckeneinbau in gesägte Deckenöffnungen durch Montagefedern.

Bemessungsleistung von 7W. Das LED-Betriebsgerät ist dimmbar (TRIAC) und kann über die Anschlussbox durchgangsverdrahtet werden. Bemessungslichtstrom bis 700 lm.

Durch ein Drehen des Frontrings kann die Lichtfarbe zwischen 2700 und 4000K gewechselt werden.

Ein CRI>80 und eine Farbortabweichung von SDCM<3 sind Standard. Bemessungslebensdauer 50.000h (L80/B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaß 86 mm und Leuchtenhöhe 73 mm. Geeignet für einen Deckenausschnitt von 68 mm.

Schutzart IP54 raumseitig (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s.

Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -30° bis +40° C. Gewicht 0,2 kg.

Zubehör Dekoringe separat zu bestellen:

DO95a.DR.W Weiß

DO95a.DR.AG Aluminium gebürstet

DO95a.DR.B Schwarz

DO95a.DR.ME Messing/Gold

DO95a.DR.CR Chrom

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: DO95a.7CW.AF.P1O4

Maße: 107 x 86 x 73 mm

Deckenausschnitt: 68 mm

Wattage: 7 Watt

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät dimmbar (TRIAC)

Lichtleistung: 700 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>80