

Ausschreibungstext für Einbauleuchte: EB30Ma.3683.M.S1B1

Einbauleuchte indirektes Licht. Die Dualoptik der Leuchte bietet ein optimales Verhältnis zwischen direktem- und indirektem Licht. Leuchtkörper aus Stahlblech in dem Maß 310 x 1240 x 84 mm. Abdeckung der Leuchte im Mittelsteg microprismatisch, Außenseiten opal.

Bemessungsleistung von 36 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 3500 Lumen. Ausstrahlwinkel 90°. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>90 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<19. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000 h (L90 B10), 5 Jahre Garantie.

Schutzart nach (DIN EN 60529) IP40, Schutzklasse nach (DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +35 °C. Gewicht 5,2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: EB30Ma.3683.M.S1B1
Maße: 310 x 1240 x 84 mm
Gewicht: 5,2 kg
Wattage: 36 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 3500 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>90