

Ausschreibungstext für Einbauleuchte: EB45a.468R3.Mi.D1R0

Elegante Einbauleuchte mit indirektem Licht. Die Dualoptik der Leuchte bietet ein optimales Verhältnis zwischen direktem- und indirektem Licht. Mittelbereich der Leuchte mit direktem Lichtanteil durch eine optimierte Mikroprismatik. Seitenbereich mit indirektem Lichtanteil über einen Sekundärreflektor (optional auch in RGB). Leuchtkörper aus Stahlblech in dem Maß 620 x 620 x 80 mm.

Bemessungsleistung von 40+6 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von 4150 Lumen. Ausstrahlwinkel 120°. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>90 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<19. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000 h (L90 B10), 5 Jahre Garantie.

Schutzart nach (DIN EN 60529) IP20, Schutzklasse nach (DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK02 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 850 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +30 °C. Gewicht 4,5 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: EB45a.468R3.Mi.D1R0
Maße: 620 x 620 x 80 mm
Gewicht: 4,5 kg
Wattage: 40+6 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 4150 Lumen
Farbwiedergabeindex: CRI>90