

## **Ausschreibungstext für die Feuchtraumwannenleuchte FL14Lb.MW84.PC.S0G7**

Multifunktionale Feuchtraumwannenleuchte in modernem Design, Gehäuse aus Polycarbonat grau. Optisches System: Opale Abdeckung aus einem UV-beständigem Kunststoff, mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbaumontage an Wand oder Decke. Mit optionalem Zubehör als Pendel- oder schwenkbare Wandleuchte verwendbar.

Bemessungsleistung über DIP-Schalter einstellbar von 34-51 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 5100-7500 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 50.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie. Außenmaße 1560 x 85 x 87 mm. Schutzart (nach DIN EN 60529) IP65, Schutzklasse (nach DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK08 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +40 °C. Gewicht 1,7 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: FL14Lb.MW84.PC.S0G7  
Maße: 1560 x 85 x 87 mm  
Wattage: 34-51 Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar  
Lichtleistung: 5100-7500 Lumen  
Farbtemperatur: 4000 K  
Farbwiedergabeindex: CRI>80