

Ausschreibungstext für die Feuchtraumwannenleuchte FL14Ma.MW84.PC.S0G6

Multifunktionale Feuchtraumwannenleuchte in modernem Design, Gehäuse aus Polycarbonat grau. Optisches System: Opale Abdeckung aus einem UV-beständigem Kunststoff, mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbaumontage an Wand oder Decke. Mit optionalem Zubehör als Pendel- oder schwenkbare Wandleuchte verwendbar.

Bemessungsleistung über DIP-Schalter einstellbar von 28-40 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 3650-5000 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 50.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie. Außenmaße 1260 x 85 x 87 mm. Schutzart (nach DIN EN 60529) IP65, Schutzklasse (nach DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK08 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +40 °C. Gewicht 1,4 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: FL14Ma.MW84.PC.S0G6

Maße: 1260 x 85 x 87 mm

Wattage: 28-40 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Lichtleistung: 3650-5000 Lumen

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabeindex: CRI>80