

Ausschreibungstext für die Feuchtraummannenleuchte: FL16La.3284.ABB.S0G9

Multifunktionale Feuchtraumwannenleuchte in modernem Design, Gehäuse aus ABS-Kunststoff Grau (RAL 7001). Optisches System: ABS-Abdeckung mit Nanostruktur, breitstrahlend, mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbaumontage an Wand oder Decke. Mit optionalem Zubehör als Pendel- oder schwenkbare Wandleuchte verwendbar.

Bemessungsleistung von 32 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 4722 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslaufzeit 90.000 h (L90 B10) / 165.000h (L70/B10), 5 Jahre Garantie. Außenmaße 1455 x 98 x 79 mm. Schutzart (nach DIN EN 60529) IP66/IP69, Schutzklasse (nach DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 FL16°C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -25,00 bis +50,00 °C. Gewicht 2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: FL16La.3284.ABB.S0G9

Maße: 1455 x 98 x 79 mm

Wattage: 32 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Lichtleistung: 4722 Lumen

Farbtemperatur: 4000K

Farbwiedergabeindex: CRI>80