

Ausschreibungstext für die Opalglasleuchte FL16SLa.2184.PC.H0G9 mit HF Sensor

Multifunktionale Feuchtraumwannenleuchte in modernem Design, Gehäuse aus Polycarbonat weiß (RAL 9003). Optisches System: PC-Abdeckung mit Nanostruktur mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbaumontage an Wand oder Decke. Mit optionalem Zubehör als Pendel- oder schwenkbare Wandleuchte verwendbar. Bemessungsleistung von 21 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar mit HF-Sensor. Bemessungslichtstrom von 3330 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 90.000 h (L90 B10) / 165.000h (L70/B10), 5 Jahre Garantie. Außenmaße 1455 x 98 x 79 mm. Schutzart (nach DIN EN 60529) IP66/IP69, Schutzklasse (nach DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK10 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -25 bis +50°C. Gewicht 2kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: FL16SLa.2184.PC.H0G9
Maße: 1455 x 98 x 79 mm
Wattage: 21 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar mit HF-Sensor
Lichtleistung: 3330 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80