

Ausschreibungstext für die Feuchtraumwannenleuchte: FL16Sa.1084.ABO.D0G9

Multifunktionale Feuchtraumwannenleuchte in modernem Design, Gehäuse aus ABS-Kunststoff Grau (RAL 7035). Optisches System: opale Abdeckung (ABS), mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbaumontage an Wand oder Decke. Mit optionalem Zubehör als Pendel- oder schwenkbare Wandleuchte verwendbar.

Bemessungsleistung von 10 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von 1450 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 90.000 h (L90 B10) / 165.000h (L70/B10), 5 Jahre Garantie. Außenmaße 615 x 98 x 79 mm. Schutzart (nach DIN EN 60529) IP66/IP69 , Schutzklasse (nach DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 FL16°C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -25,00 bis +50,00 °C. Gewicht 0,9 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: FL16Sa.1084.ABO.D0G9
Maße: 615 x 98 x 79 mm
Wattage: 10 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 1450 Lumen
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80