

Ausschreibungstext für die Feuchtraumwannenleuchte FL16TLa.4484.TR.D0T9

Multifunktionale Feuchtraumwannenleuchte mit transparentem Unterteil für einen leichten indirekten Lichtanteil. Gehäuse aus Polycarbonat transparent. Optisches System: PC-Abdeckung mit Nanostruktur mit direkt/indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbaumontage an Wand oder Decke. Mit optionalem Zubehör als Pendel- oder schwenkbare Wandleuchte verwendbar. Bemessungsleistung von 44 Watt. LED Betriebsgerät DALI. Bemessungslichtstrom von 7310 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 50.000h (L90 / B10), 5 Jahre Garantie. Außenmaße 1455 x 98 x 79 mm. Schutzart (nach DIN EN 60529) IP66/IP69, Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK10 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -25,00 bis +50,00 °C. Gewicht 2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: FL16TLa.4484.TR.D0T9
Maße: 1455 x 98 x 79 mm
Wattage: 44 Watt
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 7310 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80