

## **Ausschreibungstext für die Feuchtraumwannenleuchte FL16TSa.1284.TR.S0T9**

Multifunktionale Feuchtraumwannenleuchte mit transparentem Unterteil für einen leichten indirekten Lichtanteil. Gehäuse aus Polycarbonat transparent. Optisches System: PC-Abdeckung mit Nanostruktur mit direkt/indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbaumontage an Wand oder Decke. Mit optionalem Zubehör als Pendel- oder schwenkbare Wandleuchte verwendbar. Bemessungsleistung von 12 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 2070 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 50.000h (L90 / B10), 5 Jahre Garantie. Außenmaße 615 x 98 x 79 mm. Schutzart (nach DIN EN 60529) IP66/IP69, Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK10 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -25,00 bis +50,00 °C. Gewicht 0,9 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: FL16TSa.1284.TR.S0T9  
Maße: 615 x 98 x 79 mm  
Wattage: 12 Watt  
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät schaltbar  
Lichtleistung: 2070 Lumen  
Farbtemperatur: 4000 K  
Farbwiedergabeindex: CRI>80