

Ausschreibungstext für die Feuchtraumwannenleuchte: FL18La.3284.ABT.S0G9

Feuchtraumwannenleuchte in modernem Design, Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Optisches System: opale Abdeckung (ABS) tiefstrahlend. Anbaumontage an Wand oder Decke. Mit optionalem Zubehör als Pendel- oder schwenkbare Wandleuchte verwendbar. Angeschlossen wird die Leuchte über ein Stucchi-Stecksystem, das neben dem einfachen Anschluss die hohe IP-Schutzart der Leuchte (IP66/69) gewährleistet. Geeignet für Innen-, geschützte und ungeschützte Außenbereiche.

LED Betriebsgerät schaltbar, Bemessungsleistung 32 Watt. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Bemessungslichtstrom 4650 Lumen, Farbwiedergabeindex CRI>80. Farbtoleranz SDCM3. Blendungsbewertung 25.4. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000h (L90 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 1455 x 98 x 79 mm. Schutzart nach DIN EN 60529: IP66, Schutzklasse nach DIN EN 61140: I und Stoßfestigkeit IK06. Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -25 bis +50 °C. Gewicht 2 kg.

Technische Daten

Hersteller:	argon lighting GmbH
Artikelnummer:	FL18La.3284.ABT.S0G9
Montageart:	Aufbau-/Pendelmontage
Maß:	1455 x 98 x 79 mm
Betriebsgerät:	LED Betriebsgerät schaltbar
Leistung:	32 Watt
Lichtstrom:	4650 Lumen
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit:	IK06
Schutzklasse:	I