

## **Ausschreibungstext für die Feuchtraumwannenleuchte FL18La.4484.AB.S0G9**

Feuchtraumwannenleuchte in modernem Design, Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Optisches System: Opale Abdeckung mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Anbaumontage an Wand oder Decke. Mit optionalem Zubehör als Pendel- oder schwenkbare Wandleuchte verwendbar. Angeschlossen wird die Leuchte über ein Stucchi-Stecksystem, das neben dem einfachen Anschluss die hohe IP-Schutzart der Leuchte (IP66/69) gewährleistet. Geeignet für Innen-, geschützte und ungeschützte Außenbereiche.

Standardmäßig ist die Leuchte 3-polig durchgangsverdrahtet. Bemessungsleistung von 44 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 7310 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 50.000 h (L90 B10) / 165.000h (L70/B10), 5 Jahre Garantie. Außenmaße 1455 x 98 x 79 mm. Schutzart (nach DIN EN 60529) IP66/IP69, Schutzklasse (nach DIN EN 61140) I und Stoßfestigkeit IK06 (nach CEI EN 50102), HACCP. Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -25 bis +50 °C. Gewicht 2 kg. Zubehör für den Anschluss der Leuchte: FL18.SVB.3

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: FL18La.4484.AB.S0G9  
Maße: 1455 x 98 x 79 mm  
Wattage: 44 Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar  
Lichtleistung: 7310 Lumen  
Farbtemperatur: 4000 K  
Farbwiedergabeindex: CRI>80