

Ausschreibungstext für die Feuchtraumwannenleuchte: FL18Ma.3684.PCB.D0G9

Feuchtraumwannenleuchte in modernem Design, Gehäuse aus Polycarbonat. Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat) breitstrahlend. Anbaumontage an Wand oder Decke. Mit optionalem Zubehör als Pendel- oder schwenkbare Wandleuchte verwendbar. Angeschlossen wird die Leuchte über ein Stucchi-Stecksystem, das neben dem einfachen Anschluss die hohe IP-Schutzart der Leuchte (IP66/69) gewährleistet. Geeignet für Innen-, geschützte und ungeschützte Außenbereiche.

LED Betriebsgerät DALI, Bemessungsleistung 36 Watt. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Bemessungslichtstrom 5320 Lumen, Farbwiedergabeindex CRI>80. Farbtoleranz SDCM3. Blendungsbewertung 26. Mittlere Bemessungslebensdauer 50.000h (L90 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 1170 x 98 x 79 mm. Schutzart nach DIN EN 60529: IP66, Schutzklasse nach DIN EN 61140: I und Stoßfestigkeit IK10. Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -25 bis +50 °C. Gewicht 1.7 kg.

Technische Daten

Hersteller:	argon lighting GmbH
Artikelnummer:	FL18Ma.3684.PCB.D0G9
Montageart:	Aufbau-/Pendelmontage
Maß:	1170 x 98 x 79 mm
Betriebsgerät:	LED Betriebsgerät DALI
Leistung:	36 Watt
Lichtstrom:	5320 Lumen
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit:	IK10
Schutzklasse:	I