

Ausschreibungstext für die Feuchtraumleuchte: FL42Ma.3384.PC.S0G6

Feuchtraumwannenleuchte in modernem schlankem Design, Gehäuse aus Polycarbonat Grau (RAL 7047). Optisches System: PC-Abdeckung mit direkt strahlender Lichtstärkeverteilung. Die extrem breite Lichtverteilung und eine dadurch bedingte Deckenaufhellung führen zu einer homogenen Ausleuchtung des Raumes.

Aufbau-/Pendelmontage, die Montageclips lassen sich auf der Rückseite der Leuchte beliebig positionieren. Der Anschluss der Leuchte erfolgt werkzeuglos über einen Drehverschluss und eine Standard-Anschlussklemme. Die Leuchten der Bauform FL42 sind standardmäßig 3-polige durchgangsverdrahtet.

Bemessungsleistung von 33 Watt. LED-Betriebsgerät schaltbar. Bemessungslichtstrom von 4000 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 35.000 h (L70 B50), 5 Jahre Garantie. Außenmaße 1210 x 50 x 45 mm. Schutzart (nach DIN EN 60529) IP65, Schutzklasse (nach DIN EN 61140) II und Stoßfestigkeit IK08 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest (gemäß IEC 60695-2-11): 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +40,00 °C. Gewicht 0,6 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: FL42Ma.3384.PC.S0G6
Maße: 1210 x 50 x 45 mm
Wattage: 33 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 4000 Lumen
Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabeindex: CRI>80