

## Ausschreibungstext für den Hallentiefstrahler: HT95Sb.MW84.90.A4B6

Runder, extrem leistungsstarker LED Hallentiefstrahler aus Aluminium. Farbe Schwarz (RAL 9005). Reflektor aus Polycarbonat mit einem Austrahlwinkel von 90°. Umschaltbare Leistungsstufen von 90-150 Watt. Lumenwerte von 14700-23500 Lumen bei einer Effizienz von bis zu 163 lm/Watt.

LED Betriebsgerät Analog (1-10V), Bemessungsleistung 90-150 Watt. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Bemessungslichtstrom 14700-23500 Lumen, Farbwiedergabeindex CRI>80. Farbtoleranz (initial MacAdam) von kleiner SDCM3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<26. Mittlere Bemessungslebensdauer 100.000h (L70 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 298 x 167 mm. Schutzart nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse nach DIN EN 61140: I und Stoßfestigkeit IK08. Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -30 bis +50 °C. Gewicht 2.8 kg.

## Technische Daten

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Hersteller:          | argon lighting GmbH                          |
| Artikelnummer:       | HT95Sb.MW84.90.A4B6                          |
| Montageart:          | Hallentiefstrahler / Decken- / Pendelmontage |
| Maß:                 | 298 x 167 mm                                 |
| Betriebsgerät:       | LED Betriebsgerät Analog (1-10V)             |
| Leistung:            | 90-150 Watt                                  |
| Lichtstrom:          | 14700-23500 Lumen                            |
| Lichtfarbe:          | 4000 K                                       |
| Farbwiedergabeindex: | CRI>80                                       |
| Schutzart:           | IP65                                         |
| Stoßfestigkeit:      | IK08                                         |
| Schutzklasse:        | I                                            |