

Ausschreibungstext für HT95Sb: HT95Sb.MW84.90.D4B6

Runder, extrem leistungsstarker LED Hallentiefstrahler aus Aluminium. Farbe Schwarz (RAL 9005). Reflektor aus Polycarbonat mit einem Austrahlwinkel von 90°. Umschaltbare Leistungsstufen von 90-150 Watt. Lumenwerte von 14700-23500 Lumen bei einer Effizienz von bis zu 163 lm/Watt.

LED Betriebsgerät Analog (1-10V) - mit DALI 1 Konverter, Bemessungsleistung 90-150 Watt. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Bemessungslichtstrom 14700-23500 Lumen, Farbwiedergabeindex CRI>80. Farbtoleranz (initial MacAdam) von kleiner SDCM3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<26. Mittlere Bemessungslebensdauer 100.000h (L70 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 298 x 167 mm. Schutzart nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse nach DIN EN 61140: I und Stoßfestigkeit IK08. Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -30 bis +50 °C. Gewicht 2.8 kg.

Technische Daten

Hersteller:	argon lighting GmbH
Artikelnummer:	HT95Sb.MW84.90.D4B6
Montageart:	Hallentiefstrahler / Decken- / Pendelmontage
Maß:	298 x 167 mm
Betriebsgerät:	LED Betriebsgerät Analog (1-10V) - mit DALI 1 Konverter
Leistung:	90-150 Watt
Lichtstrom:	14700-23500 Lumen
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Schutzart:	IP65
Stoßfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	I