

Ausschreibungstext für HT98a: HT98a.MW84.120.A4B6

Runder, extrem leistungsstarker LED Hallentiefstrahler aus Aluminium. Farbe Schwarz (RAL 9005). Reflektor aus Polycarbonat mit einem Austrahlwinkel von 120°. Umschaltbare Leistungsstufen von 120-200 Watt. Lumenwerte von 20800-35500 Lumen bei einer Effizienz von bis zu 178 lm/Watt.

LED Betriebsgerät Analog (1-10V), Bemessungsleistung 120-200 Watt. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Bemessungslichtstrom 20800-35500 Lumen, Farbwiedergabeindex CRI>80. Farbtoleranz (initial MacAdam) von kleiner SDCM3. Blendungsbewertung (gemäß EN 12464-1) UGR<26. Mittlere Bemessungslebensdauer 100.000h (L70 / B10), 5 Jahre Garantie.

Außenmaße 364 x 166 mm. Schutzart nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse nach DIN EN 61140: I und Stoßfestigkeit IK08. Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -30 bis +50 °C. Gewicht 3.2 kg.

Technische Daten

Hersteller:	argon lighting GmbH
Artikelnummer:	HT98a.MW84.120.A4B6
Montageart:	Hallentiefstrahler / Decken- / Pendelmontage
Maß:	364 x 166 mm
Betriebsgerät:	LED Betriebsgerät Analog (1-10V)
Leistung:	120-200 Watt
Lichtstrom:	20800-35500 Lumen
Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabeindex:	CRI>80
Schutzart:	IP65
Stoßfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	I