

Ausschreibungstext für die Aufbau-/Wand-/Deckenleuchte: O11R.1883.TO.S7AG4

Hochwertige Spiegel-/Wandleuchte mit einer formschönen Abdeckung aus Triplex-Opalglas zur Wand- und Deckenmontage. Abdeckung abgerundet mit Dekoelement Alu gebürstet.

Blendungsbegrenzung UGR < 22. Farbtemperatur 3000 Kelvin. Bemessungslichtstrom von 1750 Lumen. Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3.

Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Lichtverteilung direkt strahlend. Maße: 620x105x75 mm. Schutzart IP44 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse II (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s.

Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20 bis +25 °C. Gewicht 2,4 kg.

LED Betriebsgerät schaltbar.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: O11R.1883.TO.S7AG4

Maße: 620 x 105 x 75 mm

Wattage: 18 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Lichtleistung: 1750 Lumen

Farbwiedergabeindex: CRI>80