

Ausschreibungstext für die abgependelte Opalglasleuchte O20La.4184.PM.D4AG1

Opalglaspendelleuchte in zeitlosem Design. Kugelform mit einem Durchmesser von 500 mm. Opale Abdeckung aus PMMA, weiß. Aufhängung über eine Pendelstange mit integrierter Zuleitung. Farbe der Abdeckung und der Pendelstange, Alu gebürstet.

Bemessungsleistung von 41 Watt. LED Betriebsgerät DALI dimmbar. Bemessungslichtstrom 6120 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Maße der Leuchte Ø500 x 1300 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00. Gewicht 4,4 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O20La.4184.PM.D4AG1
Maße: Ø500 x 1300 mm
Optisches System: Opale Abdeckung aus PMMA
Farbe der Abdeckung und des Pendels: Alu gebürstet
Wattage: 41 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI
Lichtleistung: 6120 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80