

Ausschreibungstext für die abgependelte Opalglasleuchte O20La.4184.TO.S4W1

Opalglaspendelleuchte in zeitlosem Design. Kugelform mit einem Durchmesser von 500 mm. Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas, weiß. Aufhängung über eine Pendelstange mit integrierter Zuleitung. Farbe der Abdeckung und der Pendelstange, Weiß (RAL 9003).

Bemessungsleistung von 41 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar dimmbar. Bemessungslichtstrom 6120 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Maße der Leuchte Ø500 x 1300 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00. Gewicht 7,15 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O20La.4184.TO.S4W1
Maße: Ø500 x 1300 mm
Optisches System: Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas
Farbe der Abdeckung und des Pendels: Weiß (RAL 9003)
Wattage: 41 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 6120 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80