

Ausschreibungstext für die abgependelte Opalglasleuchte O20La.5984.PM.S4ME1

Opalglaspendelleuchte in zeitlosem Design. Kugelform mit einem Durchmesser von 500 mm. Opale Abdeckung aus PMMA, weiß. Aufhängung über eine Pendelstange mit integrierter Zuleitung. Farbe der Abdeckung und der Pendelstange, Messing.

Bemessungsleistung von 59 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar dimmbar. Bemessungslichtstrom 8450 Lumen. Farbtemperatur 4000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Maße der Leuchte Ø500 x 1300 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00. Gewicht 4,4 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH
Artikelnummer: O20La.5984.PM.S4ME1
Maße: Ø500 x 1300 mm
Optisches System: Opale Abdeckung aus PMMA
Farbe der Abdeckung und des Pendels: Messing
Wattage: 59 Watt
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar
Lichtleistung: 8450 Lumen
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabeindex: CRI>80