

## **Ausschreibungstext für die abgependelte Opalglasleuchte O20Ma.2783.TO.D4ME1**

Opalglaspendelleuchte in zeitlosem Design. Kugelform mit einem Durchmesser von 400 mm. Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas, weiß. Aufhängung über eine Pendelstange mit integrierter Zuleitung. Farbe der Abdeckung und der Pendelstange, Messing.

Bemessungsleistung von 27 Watt. LED Betriebsgerät DALI dimmbar. Bemessungslichtstrom 3910 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Maße der Leuchte Ø400 x 1200 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00. Gewicht 6 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH  
Artikelnummer: O20Ma.2783.TO.D4ME1  
Maße: Ø400 x 1200 mm  
Optisches System: Abdeckung aus opalem Triplex Opalglas  
Farbe der Abdeckung und des Pendels: Messing  
Wattage: 27 Watt  
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI  
Lichtleistung: 3910 Lumen  
Farbtemperatur: 3000 K  
Farbwiedergabeindex: CRI>80