

Ausschreibungstext für die abgependelte Opalglasleuchte O20Ma.5283.PM.S4AG1

Opalglaspendelleuchte in zeitlosem Design. Kugelform mit einem Durchmesser von 400 mm. Opale Abdeckung aus PMMA, weiß. Aufhängung über eine Pendelstange mit integrierter Zuleitung. Farbe der Abdeckung und der Pendelstange, Alu gebürstet.

Bemessungsleistung von 52 Watt. LED Betriebsgerät schaltbar dimmbar. Bemessungslichtstrom 7300 Lumen. Farbtemperatur 3000 Kelvin, Farbwiedergabeindex CRI>80 und Farbtoleranz (initial MacAdam) von SDCM<3. Bemessungslebensdauer 100.000h (L80 / B10), 5 Jahre Garantie.

Maße der Leuchte Ø400 x 1200 mm. Schutzart IP40 (nach DIN EN 60529), Schutzklasse I (nach DIN EN 61140) und Stoßfestigkeit IK01 (nach CEI EN 50102). Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C - 30s. Geeignet für Umgebungstemperaturen (ta) von -20,00 bis +25,00. Gewicht 3,2 kg.

Hersteller: argon lighting GmbH

Artikelnummer: O20Ma.5283.PM.S4AG1

Maße: Ø400 x 1200 mm

Optisches System: Opale Abdeckung aus PMMA

Farbe der Abdeckung und des Pendels: Alu gebürstet

Wattage: 52 Watt

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Lichtleistung: 7300 Lumen

Farbtemperatur: 3000 K

Farbwiedergabeindex: CRI>80